



Låg vikt

Dimspikarna är tillverkade i rostfritt stål och har låg vikt, ca. 1,1 kg.
Max. rekommenderat arbetstryck är 2 MPa.

Unika tillbehör

Dom unika tillbehören dimspikshammare och dimspiksgrenrör används normalt vid en insats. Med dimspikshammaren slår man lätt upp ett hål i t.ex ett tak och grenröret används för fördelning av släckvattnet till flera dimspikar.

Enkel förvaring och transport

För enkel förvaring och för att lättare kunna transportera spikar och tillbehör, speciellt upp på tak, så finns både dimspikslåda, dimspiksväska och axel-slangväska som tillbehör.

Titan 1"

Vår helsyntetiska, SIS-märkta brandslang Titan finns även i dimension 1" och är, tack vare sin låga vikt och flexibilitet, mycket lämplig som matarslang mellan grenrör och dimspik, främst uppe på tak.



Waterfog dimspikar tillverkas idag av Dafo Brand AB. Dimspikarna ger ett överlägset resultat vid bekämpning av bränder där brandhärden är svåråtkomlig, t ex i mellanväggar, tak, vindar och trossbottnar. Dessutom kan den effektivt användas för att skapa begränsningslinjer och kyla brandgaser före angrepp och ventilation. Främsta egenskaper är effektiv släckning och låg vattenförbrukning.

Då vattenbegjutningen sker i den hetaste delen av branden i form av finfördelat vattendimma blir resultatet att nästan allt vatten förångas. Ju mer vatten som förångas desto snabbare och effektivare blir släckningen vilket i kombination med den låga vattenförbrukning gör att vattenskadorna reduceras väsentligt.

Varje dimspik förbrukar endast 70 l/min vid 0,6 MPa.

Modell	Artikelnr
Dimspik begränsning, räckvidd 2 x 5 m	24-4015-00
Dimspik attack, räckvidd 8 x 3 m	24-4015-01
Dimspikshammare	24-4015-02
Dimspiksgrenrör	24-4014-95
Dimspikslåda	24-4015-04
Dimspiksväska	24-4015-05
Axel-slangväska	24-4015-06

